



POSTOJEĆI VODOVODNI PRIKLJUČAK  
napomena: ako se nalazi na međi potrebno ga je izmjestiti

### ZAVRŠETAK UREĐENJA - 2.FAZA PROŠIRENJA GROBLJA

- POPLOČENJE HODNIH STAZA
- HIDROINSTALACIJE
- ELEKTROINSTALACIJE

Broj utičnica: 4  
Snaga: 220-240 V~, 16 A  
Razred zaštite: IP44  
Dimenzije: 15,5 x 15,5 x 40,5 cm (D x Š x V)  
Većina gornje površine: 11 x 11 cm  
Većina podnožja: 15,5 x 15,5 cm  
Materijal: Kućište od nehrđajućeg čelika + plastične utičnice

Svjetiljka na stupu visine 4m, dimenzije 380x380x455 mm, 3850 lm, 3000 K, 28 W, LED

Podna svjetiljka, asimetrična optika, promjer 150 mm, dubina 430 mm, 1500 lm, 2700 K, 28 W, LED



MJ 1:100

investitor	OPĆINA SVETI ILIJA	vrsta i faza projekta	ARHITEKTONSKI-GLAVNI
grodevina	ZAVRŠETAK UREĐENJA - 2.FAZA PROŠIRENJA GROBLJA	zajed.oz.	VP0420
mjesto	BELETINEC	br.teh.dn.	04/20
soдрzaj	TLOCRT - POPLOČENJE, HIDROINST. I ELEKTROINST.	mjerilo	1:100
		datum	09.2023.
		list	1.01